



## Comfort

Zidna jedinica



Unutarnja jedinica FTKS/FTXS

## Djelotvorno i učinkovito

Daikin klimatizacija je moderan, ekonomičan i efikasan način unošenja proljetne svježine u sve prostore vašeg stana, danju i noću, tijekom cijele godine. Tehnička nadomoć Inverter sustava Daikin omogućava da jedinica promjenom brzine vrtnje kompresora osigurava stalnu sobnu temperaturu bez većih oscilacija, neovisno radi li se o grijanju ili hlađenju prostora. Nadalje, postizanje željene temperature je znatno brže nego kod standardnih sistema, a temperatura prostora ostaje stabilna, maksimizirajući energetske učinkovitost i nivo ugone.



- Daljinski IR upravljač
- Automatsko prebacivanje hlađenje grijanje (samo dizalica topline)
- Zračni filter
- Fotokatalitički osvježavajući filter
- Automatski odabir brzine ventilatora
- Ventilator sa 5 brzina rada
- Samo - ventilacija
- Automatsko vertikalno pokretanje lamela
- Snažni mod
- Osjetnik pokreta
- 24-satni vremenski programator
- Nečujno tihi rad
- Tihi rad unutarnje jedinice
- Tihi rad vanjske jedinice
- Program za noćni rad
- Samo - dijagnostika
- Automatski restart
- Program za odvlaživanje
- Program za rad u odsutnosti
- Sve komponente prilagođene uporabi rashladnog sredstva R410a
- Raspon rada kod hlađenja od +10°C
- Raspon rada kod grijanja od -10°C
- Antikorozivna zaštita vanjskog izmjenjivača topline

			samo hlađenje			dizalica topline		
Unutarnja jedinica sa daljinski upravljačem			FTKS 20 C	FTKS 25 C	FTKS 35 C	FTXS 20 C	FTXS 25 C	FTXS 35 C
Unutarnja jedinica			FTKS 20 C	FTKS 25 C	FTKS 35 C	FTXS 20 C	FTXS 25 C	FTXS 35 C
Daljinski upravljač			uključeno	uključeno	uključeno	uključeno	uključeno	uključeno
Rashladni učin	min/nominalno/maks. kW		1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.4 / 3.8	1.3 / 2.0 / 2.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.4 / 3.8
Toplinski učin	min/nominalno/maks. kW		–	–	–	1.3 / 2.7 / 4.1	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 3.7 / 5.0
Boja			bijela	bijela	bijela	bijela	bijela	bijela
Stupnjevi rada ventilatora			5	5	5	5	5	5
Količina zraka	maks. u hlađenju m <sup>3</sup> /h		462	462	462	462	462	462
Razina buke	niža dB(A)		22	22	23	22	22	23
Dimenzije	visina mm		273	273	273	273	273	273
	širina mm		784	784	784	784	784	784
	dubina mm		195	195	195	195	195	195
Težina	kg		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Cijevni priključci	tekućina mm		ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	plin mm		ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
Multi kompatibilno			da	da	da	da	da	da



FTKXS 20, 25, 35 C

Vanjska jedinica			RK 20 E*	RK 25 E*	RK 35 E*	RX 20 E*	RX 25 E*	RX 35 E*
Radna tvar			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Razina buke	hlađenje dB(A)		46	46	47	46	46	47
	grijanje dB(A)		–	–	–	47	47	48
Dimenzije	visina mm		550	550	550	550	550	550
	širina mm		765	765	765	765	765	765
	dubina mm		285	285	285	285	285	285
Težina	kg		30	30	32	30	30	32
Maks. dužina cjevovoda	m		15	15	15	15	15	15
Maks. visinska razlika	m		10	10	10	10	10	10
Radno područje	hlađenje °CDB		+10 do +46	+10 do +46	+10 do +46	+10 do +46	+10 do +46	+10 do +46
	grijanje °CWB		–	–	–	-10 do +20	-10 do +20	-10 do +20



RKX 20, 25, 35 E

Sustav			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Napajanje nominalno	hlađenje kW		0.58	0.77	1.06	0.58	0.77	1.06
	grijanje kW		–	–	–	0.71	0.94	1.02
EER <sup>1</sup>	hlađenje		3.45	3.25	3.21	3.45	3.25	3.21
COP <sup>1</sup>	grijanje		–	–	–	3.8	3.62	3.63
Energetski nivo <sup>2</sup>	hlađenje		A	A	A	A	A	A
	grijanje		–	–	–	A	A	A
Godišnja potrošnja energije <sup>3</sup>	kWh		290	385	530	290	385	530

<sup>1</sup> Energy Efficiency Ratio/Coefficient Of Performance,

<sup>2</sup> Energetska oznaka: skala od A (najviše učinkovito) do G (najmanje učinkovito)

<sup>3</sup> Godišnja potrošnja energije: na osnovu prosječne uporabe od 500 sati godišnje pri punom opterećenju i nominalnim uvjetima

\* Preliminarni podaci

Unutarnja jedinica FTKS 25, 35 C



Vanjska jedinica RK/RX 20, 25, 35 E



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH**

**R-410A**

In all of us,  
a green heart



Proizvodi tvrtke Daikin dobavljaju se putem: