



## Podna jedinica



Unutarnja jedinica FVXS

## Diskretno, tiho, učinkovito

Stilski oblikovane, diskretne i tihe, ove jedinice su vrlo jednostavne za ugradnju, uporabu i održavanje, a dostupne su u širokom rasponu veličina, što ih čini idealnima za vaš prostor. Protok zraka može se automatski prebacivati između gornjeg i donjeg istrujnog otvora da se osigura optimalna raspodjela zraka pri hlađenju ili grijanje.



- Daljinski IR upravljač
- Automatsko prebacivanje hlađenje grijanje (samo dizalica topline)
- Titan fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka
- Automatski odabir brzine ventilatora
- Ventilator s 5 brzina rada
- Samo ventilacija
- Automatsko vertikalno pokretanje lamela
- Snažni mod
- 24-satni vremenski programator
- Program za rad u odsutnosti
- Nečujno tihi rad
- Tihi rad unutarnje jedinice
- Tihi rad vanjske jedinice
- Program za noćni rad
- Samo - dijagnostika
- Automatski restart
- Program za odvlaživanje
- ECONO - mod
- Sve komponente prilagođene uporabi rashladnog sredstva R410a
- Raspon rada kod hlađenja od -15°C
- Raspon rada kod grijanja od -15°C
- Antikorozivna zaštita vanjskog izmjenjivača topline

# Podna jedinica FVXS

			samo hlađenje			dizalica topline		
Unutarnja jedinica s bežičnim daljinskim upravljačem			FVXS 25 F*	FVXS 35 F*	FVXS 50 F*	FVXS 25 F*	FVXS 35 F*	FVXS 50 F*
Unutarnja jedinica			FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F	FVXS 25 F	FVXS 35 F	FVXS 50 F
Daljinski upravljač			uključeno	uključeno	uključeno	uključeno	uključeno	uključeno
Rashladni učin	min/nominalno/maks. kW		1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 5.0 / 5.6
Toplinski učin	min/nominalno/maks. kW		–	–	–	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.5 / 5.0	1.4 / 5.8 / 8.1
Boja			bijela	bijela	bijela	bijela	bijela	bijela
Stupnjevi rada ventilatora			5	5	5	5	5	5
Količina zraka	maks. u hlađenju	m <sup>3</sup> /h	492	510	642	492	510	642
Razina buke	silent operation	dB(A)	23	24	32	23	24	32
Dimenzije								
	visina	mm	600	600	600	600	600	600
	širina	mm	700	700	700	700	700	700
	dubina	mm	210	210	210	210	210	210
Težina			kg	14	14	14	14	14
Cijevni priključci								
	tekućina	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	plin	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Multi kompatibilno			da	da	da	da	da	da

FVXS 25, 35, 50 F

Vanjska jedinica			RKS 25 F*	RKS 35 F*	RKS 50 F*	RXS 25 F*	RXS 35 F*	RXS 50 F*
Radna tvar			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Razina buke								
	hlađenje	dB(A)	46	47	47	46	47	47
	grijanje	dB(A)	–	–	–	47	48	48
Dimenzije								
	visina	mm	550	550	735	550	550	735
	širina	mm	765	765	825	765	765	825
	dubina	mm	285	285	300	285	285	300
Težina			kg	34	34	48	34	48
Maks. dužina cjevovoda			m	20	20	20	20	30
Maks. visinska razlika			m	15	15	20	15	20
Radno područje								
	hlađenje	°CDB	-10 (-15) do +46	-10 (-15) do +46	-10 (-15) do +46	-10 do +46	-10 do +46	-10 do +46
	grijanje	°CWB	–	–	–	-15 do +20	-15 do +20	-15 do +18

RKS/RXS 25, 35 F

RKS/RXS 50 F

Sustav			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Napajanje (nominalno)									
	hlađenje	kW	0.57	1.02	1.55	0.57	1.02	1.55	
	grijanje	kW	–	–	–	0.79	1.23	1.6	
EER <sup>1</sup>									
	hlađenje		4.39	3.43	3.23	4.39	3.43	3.23	
COP <sup>1</sup>									
	grijanje		–	–	–	4.30	3.69	3.63	
Energetski nivo <sup>2</sup>									
	hlađenje		A	A	A	A	A	A	
	grijanje		–	–	–	A	A	A	
Godišnja potrošnja energije <sup>3</sup>			kWh	285	510	775	285	510	775

<sup>1</sup> Energy Efficiency Ratio/Coefficient Of Performance,

<sup>2</sup> Energetska oznaka: skala od A (najviše učinkovito) do G (najmanje učinkovito)

<sup>3</sup> Godišnja potrošnja energije: na osnovu prosječne uporabe od 500 sati godišnje pri punom opterećenju i nominalnim uvjetima

\* Preliminarni podaci

Unutarnja jedinica FVXS 25, 35, 50 F



Vanjska jedinica RXS 25, 35 F



**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH**

**R-410A**

In all of us,  
a green heart



Proizvodi tvrtke Daikin dobavljaju se putem: